

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu</b>						
1		<b>Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy dróg w terenie równinnym	km	0,298		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0105-03</b>	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	46,000		
3 d.1	<b>KNNR 6 1005-04 analogia</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1332,902		
2		<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 0107-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym ( mieszanka GRH 0/31,5 ) zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm / średnio 15 cm /	m <sup>3</sup>	199,935		
5 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Analogia - wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,5 kg/m2 wykonane sprzętem mechanicznym na warstwie wyrównawczej z kruszywa kamiennego	m <sup>2</sup>	1332,902		
6 d.2	<b>KNNR 6 0308-01 krotność 0,5</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	1303,071		
7 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Analogia - wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,3 kg/m2 wykonane sprzętem mechanicznym na warstwie wiążącej	m <sup>2</sup>	1303,071		
8 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna )	m <sup>2</sup>	1273,240		
9 d.2	<b>KNR AT-03 0401-01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60x50x15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2	m	6,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: