


Załącznik 1


Karty katalogowe słupów z wyszczególnieniem osprzętu

Opracowano na podstawie:

1. Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95mm²
na żerdziach wirowanych. Lnn. Tom II. Poznań, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznań.




Dobór fundamentów dla gruntu średniego							
Typ słupa	Typ żerdzi	Ilość [szt]	P_u [daN]	Dł. żerdzi [m]	Typ ustoju	Gł.zakop. [m]	Wys. zaw. przew h_f [m]
RPK-12/17,5	E/12	1	1750	12	U3b	2,9	8,79



Uzbrojenie słupa RNK				
Lp.	Wyszczególnienie		il.	jedn.
15	Śruba ocynk. z nakr. i podkładką okr. i sprężyną	M12x40	4	szt.
14	Zacisk odgałęźny śrubowy	16-50	6	szt.
13	Złączka pętlicowa	50-70	4	szt.
		25-35	1	szt.
12	Izolator	S-80/2	5	szt.
11	Złączka płytkowa	50-70	16	szt.
		25-35	4	szt.
10	Drut AL długości 1750mm	fi=3mm	11	szt.
	Taśma AL długości 500mm	10x1	16	szt.
9	Izolator	S-80/2	5	szt.
8	Śruba ocynk. z nakr. i podkładką okr. i sprężyną	M16x50	2	szt.
7		M16x280	2	szt.
6	Obejma O-2		1	szt.
5	Konstrukcja przelotowa	Kp-3	1	szt.
4	Poprzecznik przelotowy	PP-3	2	szt.
3	Obejma O-3		2	szt.
2	Konstrukcja mocna	Km-1	1	szt.
1	Poprzecznik krańcowy	PK-1	1	szt.

Uzbrojenie słupa dla podłączenia przyłącza napowietrznego AsXSn (x2)				
Lp.	Wyszczególnienie		il.	jedn.
4	Uchwyt słupowy z odciążeniem pojedynczym		2	szt.
3	Taśma kablowa odporna na UV	PER	4	szt.
2	Zacisk odgałęźny przebijający izolację	AsXSn 16-35	8	szt.
1	Uchwyt końcowy dla przewodu AsXSn	4x16-35	2	szt.


Konstrukcja ustoju typu U3b



Poz. 6 jest w komplecie obejm Ou-1

Konstrukcja ustoju typu U3b				
Lp.	Wyszczególnienie		il.	jedn.
6	Podkładka kwadratowa	$f_i=16\text{mm}$	-	szt.
5	Śruba z nakrętką	M16x120	4	szt.
4	Płyta ustojowa	U-130	1	szt.
3		U-85	2	szt.
2	Obejma	Ou-1	4	szt.
1	Element ustoju	Eu-2p	2	szt.

Przykład mocowania oprawy oświetleniowej



Uzbrojenie				
Lp.	Wyszczególnienie		il.	jedn.
12	Uchwyt bezpiecznika BNu	Ub 2	1	szt.
11	Zacisk tulejowy	ZUP-5	1	szt.
10	Koszulka igielitowa o dł. 0,5m	fi=10mm	1	szt.
9	Przewód izolowany o dł 1m, 16-25mm	AsXSn	1	szt.
8	Przewód izolowany giętki o dł. 2m (izol. niebieska)	LgYd 2,5	1	szt.
7	Przewód izolowany giętki o dł. 2m (izol. czarna)	LgYd 2,5	1	szt.
6	Przewód długości 1m	AL 16-35	1	szt.
5	Zacisk odgałęźny	16-50	1	szt.
4	Zacisk odgałęźny	25-120	1	szt.
3	Wkładka topikowa E27-6A	Bi - Wts	1	szt.
2	Bezpiecznik słupowy	BNu 63	1	szt.
1	Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego	Wo-5	1	szt.